

# СЕНЕЖ АКВАДЕКОР



Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы. Сочетание в СЕНЕЖ АКВАДЕКОР алкидов, акрилатов и льняного масла улучшает проникновение в древесину, формирует эластичное дышащее защитное покрытие с мягким шелковистым блеском.

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР применяют при наружных и внутренних работах для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, обшивок, перегородок, фронтонов, дверей, оград, садовой мебели, фанеры, шпона, ДСП и ДВП, а также других пиленых, строганных, рубленых деревянных поверхностей. Допускается обработка антисептиком СЕНЕЖ АКВАДЕКОР полов, перил, террас с последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком.

**Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесины**

- ✓ Новая усиленная x2 формула для сложных природно-климатических условий
- ✓ Сочетание в одном составе алкидов, акрилатов и масла повышает надежность
- ✓ Формирует яркие насыщенные оттенки уже при малых расходах
- ✓ Отлично наносится даже новичками без опыта
- ✓ Предохраняет древесину от ультрафиолетовых лучей UV-A и UV-B
- ✓ Современная популярная гамма из 18 стойких декоративных оттенков
- ✓ Двойная микро восковая композиция активно отталкивает воду и грязь
- ✓ Подчеркивает, декорирует и сохраняет текстуру древесины
- ✓ Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха
- ✓ Пожаро-, взрыво- безопасный материал

#### Способ применения

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР наносят на очищенную от грязи, пыли, старых покрытий древесину кистью, валиком, губкой, безвоздушным распылением в 1-2 слоя (внутренние работы) или 2-3 слоя (наружные работы, влажные или солнечные условия) вдоль волокон с промежуточной сушкой 45-60 минут в сухую облачную погоду при температуре воздуха не ниже +5°C. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Не требует разбавления. Перед применением — перемешать. Время высыхания на воздушно сухой древесине — 1 час (от пыли). Окончательный цвет формируется при высыхании.

#### Расход

Для однослойного нанесения для пиленой поверхности — 120-180 г/м<sup>2</sup> (5-8 м<sup>2</sup>/кг), для строганной поверхности — 70-90 г/м<sup>2</sup> (11-14 м<sup>2</sup>/кг). Расход зависит от древесины.

#### Тип средства

Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на алкидно-акрилатной основе с добавлением льняного масла, биоцидов, активных УФ-фильтров, микро восков.

#### Метод воздействия

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР впитывается в древесину и образует на ее поверхности прозрачное атмосферостойкое воздухопроницаемое грязе- и водо- отталкивающее полимерное покрытие, предохраняющее древесину от биопоражения, выгорания под действием солнечных УФ лучей, воздействия атмосферных осадков.

#### Меры безопасности

При нанесении антисептика СЕНЕЖ АКВАДЕКОР исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

#### Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0°C. **Не замораживать!** Срок годности — 36 мес. со дня изготовления.

#### Упаковка

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0,9 кг, 2,5 кг, 9 кг, пластиковые бочки со съемной крышкой массой нетто 60 кг.

**СЕНЕЖ**<sup>®</sup>  
ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ