

СЕНЕЖ ЭКОБИО



Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Допускается применять СЕНЕЖ ЭКОБИО для защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии влагостойким лакокрасочным материалом.

Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных стен, полов, перегородок, обрешеток, мансард, чердачных конструкций внутри зданий и сооружений, а также других пиленных, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения внутренней службы. Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом

- ✓ Средний срок биозащиты 30-35 лет в умеренных условиях (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание)
- ✓ Не изменяет цвет древесины, колеровка — водными морилками
- ✓ Образует в древесине 2 уровня биозащиты
- ✓ Хорошо проникает в древесину, не увеличивает гигроскопичность
- ✓ Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Пригоден для обработки влажной (более 20%) древесины
- ✓ Не ухудшает прочность, клеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Подавляет плесень на кирпичной кладке, штукатурке, бетоне
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

Способ применения

Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. **Не обрабатывать мерзлую древесину!** Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать.

Расход

Суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем — не менее 250-300 г/м² (3-4 м²/кг); расход при вымачивании или автоклавировании — 60-80 кг/м³. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.

Тип средства

Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.

Метод воздействия

Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО глубоко проникает и диффузионно заглубляется в древесине, формируя в ней насыщенный активными компонентами двухуровневый защитный барьер, подавляющий развитие плесневых, древоокрашивающих, дереворазрушающих грибов и отпугивающий насекомых-древоточцев.

Меры безопасности

При нанесении антисептика СЕНЕЖ ЭКОБИО исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения — 36 мес. Срок годности не ограничен.

Упаковка

Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой нетто 65 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.

СЕНЕЖ[®]
ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ