

# СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС



Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС предназначен для защиты свежеспиленных лесо-, пило- материалов от «синевы» и «плесени», вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, а также насекомых-древоточцев при атмосферной сушке, накоплении, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков.

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют для антисептирования свежеспиленных лесо-, пило- материалов экспортного и местного назначения, для которых недопустимо или имеет ограничение по грибной окраске и плесени при атмосферной сушке, накоплении, хранении и перевозке в непросушенном состоянии всеми видами транспорта, включая морской.

## Концентрированный трудновываемый антисептик для защиты пиломатериалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке

- ✓ Трудновываем – обеспечивает защиту в наиболее сложных условиях
- ✓ Не изменяет естественный цвет и вид древесины после обработки
- ✓ Одобрен FSC, не содержит запрещенных в странах ЕС химических соединений
- ✓ Поставляется в экономическом для перевозки виде – как жидкий концентрат
- ✓ Технологичен – не требуется растворение, только разбавление водой
- ✓ Способен активно проникать и закрепляться во влажной древесине
- ✓ Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Подходит для всех способов (технологий) антисептирования
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Морозостойкий, пожаро-, взрыво- безопасный материал

### Способ применения

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют в виде 4-6% водного раствора – пропиточной жидкости. Для приготовления пропиточной жидкости концентрированный жидкий антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС разбавляют водой (например, для 5% раствора 1 кг жидкого концентрата разбавляют 19 л воды). Антисептирование древесины проводят путем погружения сформированных пакетов в пропиточную жидкость на 1-2 минуты или путем распыления с расходом не менее 150 г/м<sup>2</sup>.

### Расход

Расход концентрата СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС на 1 м<sup>3</sup> древесины для пиломатериалов сечением 50x150 мм – 0,600 кг, для 40x125 мм – 0,750 кг, для 20x100 мм – 1,350 кг. Расход зависит от времени года, сечения, погодных условий, способа транспортировки. Инструкция по применению прилагается.

### Тип средства

Концентрированная водная композиция активных органических веществ. Требуется разбавление водой перед применением.

### Метод воздействия

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС активно проникает в поверхностные слои древесины и химически связывается с ней, препятствуя внедрению и прорастанию в глубину спор плесневых и деревоокрашивающих грибов, тем самым исключая дальнейшее развитие микроорганизмов и появление продуктов их жизнедеятельности в виде грибных окрашиваний («синевы») и грибного мицелия («плесени»).

### Меры безопасности

При приготовлении пропиточной жидкости и антисептировании исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

### Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения – 18 мес.

### Упаковка

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 20 кг, пластиковые бочки со съемной крышкой массой нетто 60 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.

**СЕНЕЖ**<sup>®</sup>  
ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ