

СЕНЕЖ ОГНЕБИО



Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО предназначено для комплексной защиты древесины от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Допускается применять СЕНЕЖ ОГНЕБИО для защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии влагостойким лакокрасочным материалом.

Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО применяют для обработки новых и ранее обработанных антипиреном или антисептиком деревянных стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения на расчетный средний срок огнезащиты 5 лет. Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания (II гр.) и биоразрушения

- ✓ II (типовая) группа огнезащитной эффективности по 123-ФЗ, НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363
- ✓ Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
- ✓ Средний срок биозащиты – 20 лет (под кровлей)
- ✓ Не изменяет цвет древесины, колеровка – водными морилками
- ✓ Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- ✓ Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- ✓ Обладает низкой коррозионной агрессивностью
- ✓ Способен проникать и заглубляться во влажной древесине
- ✓ Останавливает уже начавшееся биопоражение
- ✓ Пожаро-, взрыво – безопасный материал, не имеет запаха

Способ применения

Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. **Не обрабатывать мерзлую древесину!** Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать.

Расход

Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) – не менее 600 г/м² (1,6-1,7 м²/кг); расход для биозащиты – не менее 300 г/м² (3,0-3,5 м²/кг).

Тип средства

Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.

Метод воздействия

Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО глубоко проникает и диффузионно заглубляется в древесине, образуя в ее толще насыщенный активными компонентами защитный слой, подавляющий развитие агентов биоповреждения и препятствующий воспламенению древесины и распространению пламени.

Меры безопасности

При нанесении средства СЕНЕЖ ОГНЕБИО исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения – 36 мес. Срок годности не ограничен.

Упаковка

Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой нетто 65 кг, а также транспортные контейнеры со сливным краном массой нетто 1000 кг.

СЕНЕЖ[®]
ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ