

СЕНЕЖ САУНА



Антисептик СЕНЕЖ САУНА предназначен для защиты древесины внутри бань и саун от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высоких температур. Впервые на рынке, благодаря дополнительному антимикробному эффекту, СЕНЕЖ САУНА уничтожает бактерии – возбудители инфекционных заболеваний людей (*E.coli*, *B.subtilis*, *B.cereus* и др.), характерные для мест общего пользования.

Антисептик СЕНЕЖ САУНА применяют при внутренних работах для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, потолков, скамей (кроме полков), дверей, перегородок, обшивок и других строганных, пиленых или рубленых деревянных поверхностей в комнатах отдыха, раздевалках, парильных, моечных. Допускается обработка антисептиком СЕНЕЖ САУНА полов, перил, террас с последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком.

Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом на акрилатной основе

- ✓ Современная долговременная защита древесины в экстремальных условиях
- ✓ Препятствует распространению инфекционных заболеваний людей
- ✓ Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха
- ✓ Отталкивает воду, препятствует оседанию и накоплению грязи
- ✓ Сохраняет естественный запах и дыхание древесины
- ✓ Образует защитное покрытие с повышенной влагостойкостью
- ✓ Нормализует увлажнение-сушку, сдерживает растрескивание
- ✓ Подчеркивает и сохраняет текстуру древесины, не изменяет ее цвет
- ✓ Не образует потеков при нанесении, обладает удобной тиксотропией
- ✓ Пожаро-, взрыво- безопасный материал

Способ применения

Антисептик СЕНЕЖ САУНА наносят вдоль волокон на очищенную от грязи, пыли, старых покрытий древесину кистью, валиком, губкой, безвоздушным распылением в 2-3 (в парильных – в 1-2) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут при температуре воздуха не ниже +5°C. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Не требует разбавления. Перед применением – перемешать. Время высыхания на воздушно сухой древесине – 1 час (от пыли). Эксплуатационная готовность – через 3-5 суток после нанесения.

Расход

Для однослойного нанесения для строганной поверхности – 70-90 г/м² (11-14 м²/кг), для пиленой поверхности – 120-180 г/м² (5-8 м²/кг). Расход зависит от древесины.

Тип средства

Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на термостойкой акрилатной основе с добавлением устойчивых к нагреванию биоцидов и специальных восков.

Метод воздействия

Антисептик СЕНЕЖ САУНА глубоко проникает в древесину и образует на ее поверхности прозрачное воздухопроницаемое грязе- и водоотталкивающее термовлагостойкое полимерное покрытие с расширенными биозащитными свойствами против агентов биоповреждения древесины, а также бытовых патогенных микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний людей.

Меры безопасности

При нанесении антисептика СЕНЕЖ САУНА исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик СЕНЕЖ САУНА в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0°C. Не замораживать! Срок годности – 36 мес со дня изготовления.

Упаковка

Антисептик СЕНЕЖ САУНА упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0,9 кг, 2,5 кг, пластиковые бочки со съемной крышкой массой нетто 60 кг.

