

# СЕНЕЖ TOP



Средство СЕНЕЖ TOP предназначено для защиты торцов крупномерных лесоматериалов лиственных и хвойных пород от усушечного растрескивания и линейного деформирования, вызываемых неравномерностью сушки через боковые и торцовые поверхности, а также торцового увлажнения и биопоражения («загнивания») при атмосферной и камерной сушке, накоплении, хранении, транспортировке. Допускается применять СЕНЕЖ TOP для защиты торцов древесины в конструкциях.

Средство СЕНЕЖ TOP применяют для обработки торцов, как правило, свежезаготовленных или свежераспиленных крупномерных лесоматериалов лиственных и хвойных пород внутреннего и экспортного назначения.

## Толстослойное кроющее средство для защиты торцов лесоматериалов от растрескивания и загнивания

- ✓ Снижает количество и глубину усушечных трещин, повышает деловой выход
- ✓ Обеспечивает сохранение сортности ценных пород древесины
- ✓ Снижает линейные деформации лесоматериалов при сушке
- ✓ Препятствует торцовому увлажнению и загниванию древесины
- ✓ Нормализует режим влагоудаления при ускоренной камерной сушке
- ✓ Одобрен FSC, не содержит запрещенных химических соединений
- ✓ Придает обработанным торцам светлый оттенок для удобства контроля
- ✓ Снижает потери при торцевании, не требует нагревания при работе
- ✓ Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха
- ✓ Морозостойкий, пожаро-, взрыво- безопасный материал

### Способ применения

Средство СЕНЕЖ TOP наносят на очищенную от грязи и других покрытий торцовую поверхность древесины кистью, валиком, распылителем в 2 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа при температуре не ниже +5°C. Для достижения наилучших результатов обработку проводят не захватывая кору и не позднее 7-10 суток после распиловки. Не смешивать с другими составами. При необходимости — разбавить водой (не более 10%). Время высыхания — 1-2 часа (от пыли) в зависимости от влажности древесины и температуры воздуха. Перед применением — перемешать.

### Расход

Расход для однослойного нанесения — 250-350 г/м<sup>2</sup> (3-4 м<sup>2</sup>/кг). Расход зависит от древесины.

### Тип средства

Готовый к применению морозостойкий водо-разбавляемый защитный состав на полимерной основе.

### Метод воздействия

Средство СЕНЕЖ TOP через торец глубоко проникает вдоль волокон древесины, внося активные биозащитные компоненты, и одновременно образует на торцовой поверхности светоотражающее толстослойное эластичное покрытие, которое нормализует процесс испарения избыточной влаги, предохраняет от усушечного растрескивания, деформирования.

### Меры безопасности

При нанесении средства СЕНЕЖ TOP исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РФ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

### Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать средство СЕНЕЖ TOP в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже -20°C. Гарантийный срок хранения — 18 мес.

### Упаковка

Средство СЕНЕЖ TOP упаковывают в полимерные ведра массой нетто 12 кг, пластиковые бочки со съемной крышкой массой нетто 80 кг.

